

ResurFX™

Para un verdadero rejuvenecimiento cutáneo fraccional no ablativo



Avanzado. Intuitivo. Económico.



El sistema de láser ResurFX™ es una plataforma de láser de fibra de 1.565 nm para el rejuvenecimiento cutáneo fraccional real no ablativo. El sofisticado escáner CoolScan ResurFX le permitirá ofrecer mejores resultados a diversidad de pacientes, SIN consumibles.

| Resultados clínicos | Antes | Después |
|---|-------|---------|
| Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, Doctor en medicina | | |
| Cortesía de Mitchel P. Goldman, Doctor en medicina | | |
| Cortesía de Matteo Tretti Clementoni, Doctor en medicina | | |










“Como dermatóloga, no dejo de buscar tratamientos láser que logren el equilibrio perfecto entre eficacia y comodidad para el paciente, Con ResurFX disponemos de una solución que mejora el tono y la textura de cara y cuerpo con un mínimo de molestias y tiempos no productivos”

—
Dra. Arielle N. B. Kauvar, Doctora en medicina,
Directora de New York Laser & Skin Care

CoolScan™ para mejores resultados en los pacientes

La única tecnología fraccional verdadera no ablativo

- Escáner CoolScan de última tecnología para la administración de tratamientos personalizados
- El algoritmo, en proceso de ser patentado, garantiza la aplicación precisa, homogénea y segura de energía
- Eficaz y rápido, con hasta un 20% de cobertura en una sola pasada
- Es el único sistema que cuenta con refrigeración continua por contacto, aumentando la seguridad del tratamiento y la comodidad del paciente
- Equipo rentable SIN desechables



Especificaciones

ResurFX™

| | |
|--------------------------|--|
| Longitud de onda | 1.565 nm |
| Energía del pulso | 10 a 70 mJ por microhaz |
| Característica del pulso | EscánerCoolScan™ |
| Formas de patrón | Línea, cuadrado, rectángulo, círculo, rosquilla y hexágono |
| Densidad del haz | Hasta 500 microhaces/cm ² |
| Frecuencia de repetición | 0,5 a 2 sec |
| Puntas | Punta de precisión refrigerada Sapphire y punta Precision |
| Tamaño del sitio | Hasta 18 mm |
| Refrigeración | Por contacto continuo |
| Medidas | 51 x 60 x 42 cm (20,1 x 28,6 x 16,55 pulgadas) |
| Peso | 22 kg (48,5 lb) |
| Requisitos eléctricos | Línea monofásica dedicada de 100 – 240 V CA ±10%, 3 A máx., 50/60 Hz |

© 2015. Todos los derechos reservados. Lumenis Group of Companies. PB-1007789ES Rev D. ResurFX y CoolScan son marcas comerciales o registradas de Lumenis Group of Companies. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Lumenis cuenta con la certificación ISO 13485:2012. ResurFX cuenta con la marca CE. | ResurFX Aprobado por la FDA.



Para obtener información adicional:
www.lumenis.com

AMÉRICA

San Jose, CA, EE. UU.
Tel +1 408 764 3000
Fax +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich, Alemania
Tel +49 6103 8335 0
Fax +49 6103 8335 300
Roma, Italia
Tel +39 06 90 75 230
Fax +39 06 90 75 269
Hertfordshire, Reino Unido
Tel +44 20 8736 4110
Fax +44 20 8736 4119

JAPÓN

Tokio, Japón
Tel +81 3 6743 8300
Fax +81 3 6743 8301

ASIA/PACÍFICO

Pekín, China
Tel +86 10 5737 6677
Fax +86 10 5737 6767
Gurgaon (India)
Tel +91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
Tel +852 217 428 00
Fax +852 272 251 51